饮水机

People who serve
Products that solve

台上式饮水机

台上式饮水机FM-5食品级的加热管可每小时提供150杯(167ml/杯)热水，共计25升。

- 水箱容量为5L。
- 过滤器的过滤精度达到0.5微米，能更好的过滤杂质。
- 时尚的水龙头外观设计，良好的绝热让水龙头使用起来更安全。
- 高灵敏度的触摸屏设计，让您体验不一样的使用感受。
- 水滴形的滴水盘。
- 大尺寸显示屏，所有信息一览无余。
- 可设置单次的出水量。
- 节能模式，更环保更省钱。
- 水龙头高度可调节。
- 可调节水温法范围为65℃ - 97℃。



FM-5



加高水龙头

型号	尺寸（宽x深x高）	瓦数	重量
230V			
FM-5 / FM-5-EP	台下主机 332 x347x391mm	1800	21kg
	标准水龙头 46x46x167mm		
	加高水龙头 46x46x297mm		



FM-5
配3M滤芯



FM-5-EP
配爱惠浦滤芯

焗烤炉

People who serve
Products that solve

THERM-MAX 红外线开放式焗烤炉

赫高的Therm-Max 红外线开放式焗烤炉专为多功能性而设计，功能包含了焗、烤、回温 / 保温食品。无可比拟的超快启动速度缘于顶部的“瞬间加热”元件的应用。Therm-Max焗烤炉易于操作，高效节能。





TMS-1H
食物不含碟子



TMS-1/1H上部可以移动，以减少热量转移到周边地区，准确地对食品加热。

型号	描述	尺寸（宽x深x高）	瓦数	重量
TMS-1	无保温模式	600x503x515mm	4000	72kg
TMS-1H	带保温模式	600x503x515mm	4000	72kg
TMS-1 / TMS-1H	烹调区域（宽x深x高）	540x373x90~260mm		
电压 TMS-1		230/300伏，50/60赫兹，三相或230伏，50/60赫兹，单相		
TMS-1H		230伏，50/60赫兹，单相		

热水器/专业设备

People who serve
Products that solve

小型瞬间热水加热器

轻巧的机型可供82℃ (180°F)热水冲洗餐具，达到消毒目的并及时烘干。各型号均为不锈钢前板，银灰色锤纹袜身，黑色底座及标准152mm脚。若下置洗碗台则配有滑轨支架用于安装。所有型号标准配置CASTON®衬层内胆，容量为23公升(6加仑)。



C-24



C-15
带有可选的不锈钢机身和底部

- 小型瞬间热水加热器可位于洗碗机旁，易安装，且节省空间，可配152mm(6")塑料脚或滑轨支架。
- 所有型号均配置Castone®衬层内胆， 10年有限保固期，并附有玻璃纤维隔热层以最大限度降低热量损耗。
- 翻转前板，低水位断电装置，保险丝和变压器可快速连通探测器和加热管，更易维修。

型号	千瓦	重量
小型号 380V		
C-6	6	54kg
C-7	7	54kg
C-9	9	54kg
C-12	12	54kg
C-15	15	54kg

型号	千瓦	重量
大型号 380V		
C-24	24	64kg
C-27	27	64kg
C-30	30	64kg
C-36	36	64kg



C-27
带滑轨支架

大型瞬间热水加热器

大型瞬间热水加热器结构坚固，性能可靠，可提供高达82℃ (180°F)每小时2169升(573加仑)的热水用于冲洗和消毒。各型号均为不锈钢前板，银灰色锤纹袜身, 黑色底座及标准152mm(6")脚, 配置CASTONE® 衬层内胆，容量为61公升(16加仑 ）。



S-57
带可选的不锈钢机身和底座，配件可调的不锈钢脚



S-54

- 所有型号均配置CASTONE®衬层内胆， 10年有限保固期。
- 配备温度/减压阀，两个温度表，一个高温控制器，指示灯，开关，和一个低水位断电装置，防止低水位时烧坏加热管。
- 内置式热管和玻璃纤维隔热层能够使热量损失降到最小。
- 所有型号配不锈钢前板和银灰色粉末涂层锤纹机身。

型号	千瓦	重量
小型号 380V		
S-6	6	91kg
S-7	7	91kg
S-9	9	91kg
S-12	12	91kg
S-13	13.5	91kg
S-15	15	91kg
大型号		
S-24	24	97kg
S-27	27	97kg
S-30	30	97kg
S-36	36	97kg
S-39	39	97kg
S-40	40.5	102kg
S-54	54	102kg
S-57	57	102kg

水温恢复表

型号	22℃(40°F)升温幅度	39℃(70°F)升温幅度
S-6	227lph(60gph)	129lph(34gph)
S-7	265lph(70gph)	151lph(40gph)
S-9	341lph(90gph)	197lph(52gph)
S-12	454lph(120gph)	261lph(69gph)
S-13	511lph(135gph)	292lph(77gph)
S-15	572lph(151gph)	326lph(86gph)
S-24	912lph(241gph)	522lph(138gph)
S-27	1026lph(271gph)	587lph(155gph)
S-30	1139lph(301gph)	651lph(172gph)
S-36	1367lph(361gph)	780lph(206gph)
S-39	1480lph(391gph)	848lph(224gph)
S-40	1541lph(407gph)	878lph(232gph)
S-54	2052lph(542gph)	1174lph(310gph)
S-57	2169lph(573gph)	1234lph(326gph)

备注： lph指每小时公升数， gph指每小时加仑数